

<b>Модель</b>	<b>TK25.02Я</b>	<b>TK25.02К</b>
Тип	Колесный	
Двигатель, марка	ЯМЗ-850.10-01	Cummins KTA19
Номинальная мощность, кВт (л.с.)	412 (560,3)	382 (520)
Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.)	382 (520)	353 (480)
Рабочий объем двигателя, л	25,86	18,9
Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более	238 (175)	
Трансмиссия, тип	гидромеханическая	
Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад, не менее		
I передача	7,8 / 11,2	
II передача	14,8 / 21,3	
III передача	27,3 / 38	
Ходовая часть	На погрузчике установлены четыре колеса с бескамерными шинами	
Типоразмер шин	35/65-33	
Тип протектора	L4	
Дорожный просвет, мм, не менее	500	
Колея трактора, мм, не менее	2 800	
База, мм	4 150	
Ведущие мосты	передний, задний	
Топливный бак, л	600	
<b>Отвал полусферический</b>		
Емкость, м <sup>3</sup>	11,75	
Длина, мм	5 100	
Ширина, мм	1 600	

---

**Габаритные размеры, не более мм:**

---

длина, мм	9 070
ширина, мм	5 100
высота, мм	4 879
Эксплуатационная масса, не более кг.	46 518

---